

SÚPRAVA MANŽETY NA PROTIPOŽIARNU OCHRANU NEKONEČNÁ MANŽETA EC



Označenie	Dĺžka	Šírka	Obj.č.	Bal./ks
Flexibilná protipožiarna manžeta - sada	10 m	40 mm	0893 304 700	1
• 10 m napeňujúci pás;	3 m	42 mm		
• 3 m kovovej manžety;	43 mm	35 mm		
• 18 montážnych háčikov				
Náhradná kovová manžeta	3 m	42 mm	0893 304 711	1
Náhradné montážne háčiky	43 mm	35 mm	0893 304 712	18

Upozornenie

- Na spracovanie v systéme F4 s protipožiarnou manžetou EC Endless Collar F4.
- Pre stenové a stropné potrubia s triedou požiarnej odolnosti EI 30/60/90/120 v súlade s normou DIN EN 13501.
- Pre izolované a neizolované horľavé potrubia s vonkajším priemerom do 160 mm.
- Pre nehorľavé izolované potrubia, medené potrubia do 88,9 mm alebo ocelové a nehrdzavejúce ocelové do 108 mm.
- Protihluková manžeta z PE s hrúbkou izolácie 4 mm.
- Izolácia zo syntetickej gumy pre plastové potrubia, ocelové potrubia, potrubia z nehrdzavejúcej ocele a medené potrubia.
- Potrubia z PVC, PE, PP.
- Plastové rúry zosilnené minerálmi, napr. Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir – TRIplus, Mainpex – Mainpower.
- Viacvrstvové kompozitné potrubia, napr. Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/ alpex L.
- Potrubia z medi, ocele a nehrdzavejúcej ocele.

Vysoká flexibilita pre rôzne priemery potrubí. Materiál s intenzívnym napačením v prípade požiaru

Nekonečná manžeta, nezávislá od priemeru potrubia.

Možno inštalovať v najmenšom priestore.

Pre rovné a šikmé priechody.

Je možný rozstup manžiet 0 mm.

Vhodná na dodatočnú montáž.

V blízkosti manžety môžu byť priechodky.

Možnosť domov s viacerými bytmi v prípade plastových potrubí.

Nízka konštrukčná výška.

Sú možné rohové riešenia.

Nízky počet montážnych bodov, s Ø 110 mm iba po 3 pruhy.

Pre výšku manžety ≥ Ø 110 mm je inštalácia výška len 40 mm.

Súčasťou dodávky

- 10 m napeňujúci pás.
- 3 m páska z nehrdzavejúcej ocele.
- 18 upevňovacích háčikov.

Upozornenie

Presné informácie o deliacich prvkoch nájdete v európskych schváleniach ETA-13/0791.